

Tillykke med dit nye udstyr.

Har du spørgsmål eller noget du gerne vil have uddybet vedrørende dit nye udstyr, er du altid velkommen til at kontakte os i DYKCEN.DK

Instrumentguide

Før du tager dit instrument i brug:

Inden du tager dit nye instrument i brug skal du sikre, at alle funktioner fungerer korrekt.

Ved montering af slanger skal gevindet passe helt nøjagtigt ind i dit 1. trin.

Når du vælger manometer skal du sikre dig, at det fungerer ved det maksimale tryk din flaske kan fyldes til – 200, 232 eller 300 Bars arbejdstryk.

BEMÆRK - Digitale manometre og luftintegrerede dykkercomputere fungerer ikke korrekt sammen med en mekanisk reserve på flaskeventilen. Det er meget vigtigt, at du ikke benytter en reserve sammen med et digitalmanometer, medmindre det tydeligt er angivet i brugsanvisningen, at instrumentet er beregnet til det.

Dit instrument skal være DS/EN 250-2000 godkendt.

Klargøring af instrumentet inden dyk:

Digitale instrumenter skal altid startes inden du går i vandet, for at sikre korrekt funktion inden du påbegynder dykket. Check at manometret viser korrekt tryk, ud fra hvad du forventer der skal være på flasken. Benytter du reserveventil, vil du i nogle tilfælde kunne se trykket ændrer sig, når du trækker vejret i din regulator. Trykket må ikke ændre sig, når du har trukket reserven eller benytter ventil uden reserve.

Læs brugsanvisningen til dit instrument grundigt, inden du dykker med det første gang.

De fleste computere nulstiller trykket (dybdemåleren), når de tændes. Derfor skal du altid tænde din computer og checke, at den fungerer korrekt, inden du går i vandet.

Er der maksimumvisning på din analoge dybdemåler skal den nulstilles.

Alle instrumentfunktioner skal kontrolleres inden dykket påbegyndes.

Brug af instrumentet:

Du skal med jævne mellemrum checke dine instrumenter for at sikre de fungerer korrekt samt aflæse visningen. Er du i tvivl om korrekt visning eller viser dit instrument andet end din makkers, skal du afbryde dykket og få instrumentet efterset ved en autoriseret forhandler. Dykker du og din makker efter computer skal I altid benytte resterende dyktid uden deko fra den mest sikre computer.

Rengøring og opbevaring:

Skyl instrumenterne i ferskvand og aftør dem for overskydende vand for at forhindre kalkaflejringer. Benyt aldrig sprit eller andre rengøringsmidler til rengøring. Instrumentet, eventuelle slanger og o-ringe bør smøres jævnlige med silikone.

Instrumenter skal opbevares et tørt køligt sted med eventuelle slanger oprullet uden knæk.

Opbevar aldrig instrumenter i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys.

Ved det årlige eftersyn, af et autoriseret serviceværksted, bør instrumenter kontrolleres og eventuelt justeres.

Gode råd:

Slangebeskytter forlænger levetiden betragteligt på alle slanger. Medbring altid digitalinstrumenter i kabinen og tænd aldrig instrumentet, når du flyver. Undgå mobiltelefon eller andre elektroniske sendere, når instrumentet er tændt.

Elektrostatisk udladning kan beskadige elektroniske instrumenter.

På gensyn i DYKCEN.DK